

INSTRUMENTOS CONTROLE BLINDADOS

YCY


TIPO	Nº CONDUTORES	SECÇÃO mm²	ΦDIELÉCTRICO(mm.) MATERIAL	BLINDAGEM	Φ COBERTURA (mm)	PESO Kg. / Km.	APRESENTAÇÃO PADRÃO
					MATERIAL		
YCY-2/22	2 Torcidos em hélice	0,22 Cobre	1,0 PVC	Alumínio/Poliéster + Malha Cobre Sn ou Alu/Sn + Fio de Drenagem Sn cobertura > 67%	3,9 PVC CINZA	27	Rolos 100 m Bobinas de 500 m Bobinas de 1000 m
YCY-4/22	4 Torcidos em hélice				4,9 PVC CINZA	38	
YCY-6/22	6 Torcidos em hélice				5,4 PVC CINZA	55	
YCY-8/22	8 Torcidos em hélice				6,2 PVC CINZA	63	
YCY-10/22	10 Torcidos em hélice				6,6 PVC CINZA	79	
YCY-12/22	12 Torcidos em hélice				6,8 PVC CINZA	83	
YCY-20/22	20 Torcidos em hélice				8,3 PVC CINZA	114	
YCY-2/50	2 Torcidos em hélice	0,50 Cobre	1,6 PVC	Alumínio/Poliéster + Malha Cobre Sn ou Alu/Sn + Fio de Drenagem Sn cobertura > 67%	5,2 PVC CINZA	37	Rolos 100 m Bobinas de 500 m Bobinas de 1000 m
YCY-4/50	4 Torcidos em hélice				5,9 PVC CINZA	62	
YCY-6/50	6 Torcidos em hélice				6,6 PVC CINZA	88	
YCY-8/50	8 Torcidos em hélice				7,5 PVC CINZA	112	
YCY-2/75	2 Torcidos em hélice	0,75 Cobre	1,8 PVC	Alumínio/Poliéster + Malha Cobre Sn ou Alu/Sn + Fio de Drenagem Sn cobertura > 67%	5,5 PVC CINZA	46	Rolos 100 m Bobinas de 500 m Bobinas de 1000 m
YCY-3/75	3 Torcidos em hélice				5,7 PVC CINZA	48	
YCY-4/75	4 Torcidos em hélice				6,3 PVC CINZA	70	
YCY-5/75	5 Torcidos em hélice				7,0 PVC CINZA	78	
YCY-2/1.0	2 Torcidos em hélice	1,00 Cobre	2,1 PVC	Alumínio/Poliéster + Malha Cobre Sn ou Alu/Sn + Fio de Drenagem Sn cobertura > 67%	6,6 PVC CINZA	60	Rolos 100 m Bobinas de 500 m Bobinas de 1000 m
YCY-3/1.0	3 Torcidos em hélice				6,5 PVC CINZA	64	
YCY-4/1.0	4 Torcidos em hélice				7,0 PVC CINZA	81	
YCY-6/1.0	6 Torcidos em hélice				8,1 PVC CINZA	117	
YCY-7/1.0	7 Torcidos em hélice				8,6 PVC CINZA	129	
YCY-2/1.5	2 Torcidos em hélice	1,50 Cobre	2,8 PVC	Alumínio/Poliéster + Malha Cobre Sn ou Alu/Sn + Fio de Drenagem Sn cobertura > 67%	6,6 PVC CINZA	61	Rolos 100 m Bobinas de 500 m Bobinas de 1000 m
YCY-3/1.5	3 Torcidos em hélice				6,8 PVC CINZA	68	
YCY-4/1.5	4 Torcidos em hélice				7,2 PVC CINZA	76	

CÓDIGO DE CORES - DIN 47100			
COND.	COR	COND.	COR

1	Branco	11	Cinza-Rosa
2	Castanho	12	Azul-Verm.
3	Verde	13	Branco-Verde
4	Amarelo	14	Castanho-Verde
5	Cinza	15	Branco-Amarelo
6	Rosa	16	Amarelo-Casta.
7	Azul	17	Branco-Cinza
8	Vermelho	18	Cinza-Castanho
9	Negro	19	Branco-Rosa
10	Violeta	20	Rosa-Castanho



Policloreto de vinil segundo normas RoHS

Halogen free low smoke segundo norma :

UNE 50265-2-1- Propagação vertical de chama

UNE 50267-2-1- Livre de halógenos

UNE 50267-2-3- Baixa corrosividade dos fumos

UNE 50268-2 - Baixa opacidade dos fumos

